

CLAMP 212

Katalogové číslo: 2120000

Spona s můstkem pro vnější vlnité spirálové hadice, rychlá a snadná montáž, opakovaně použitelná.



Odolnost a normy

Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

odpovídá směrnici RoHS

| Rozsah upnutí min. | Rozsah upnutí max. | Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) | Hmotnost | Číslo artiklu |
|--------------------|--------------------|--|-----------|---------------|
| [mm] | [mm] | [m] | [kg] | |
| 9 mm | 19 mm | 0 m | 0.01 kg | 21200090000 |
| 13 mm | 20 mm | 0 m | 0.01 kg | 21200130000 |
| 17 mm | 27 mm | 0 m | 0.01 kg | 21200170000 |
| 20 mm | 28 mm | 0 m | 0.01 kg | 21200200000 |
| 22 mm | 37 mm | 0 m | 0.02 kg | 21200220000 |
| 27 mm | 47 mm | 0 m | 0.02 kg | 21200270000 |
| 29 mm | 47 mm | 0 m | 0.02 kg | 21200290000 |
| 35 mm | 55 mm | 0 m | 0.0265 kg | 21200350000 |
| 40 mm | 60 mm | 0 m | 0.03 kg | 21200400000 |
| 45 mm | 65 mm | 0 m | 0.03 kg | 21200450000 |
| 55 mm | 75 mm | 0 m | 0.03 kg | 21200550000 |
| 65 mm | 85 mm | 0 m | 0.04 kg | 21200650000 |
| 75 mm | 95 mm | 0 m | 0.04 kg | 21200750000 |
| 85 mm | 105 mm | 0 m | 0.04 kg | 21200850000 |
| 95 mm | 115 mm | 0 m | 0.04 kg | 21200950000 |
| 105 mm | 125 mm | 0 m | 0.04 kg | 21201050000 |
| 115 mm | 135 mm | 0 m | 0.05 kg | 21201150000 |
| 125 mm | 145 mm | 0 m | 0.05 kg | 21201250000 |
| 135 mm | 155 mm | 0 m | 0.05 kg | 21201350000 |
| 145 mm | 165 mm | 0 m | 0.05 kg | 21201450000 |
| 155 mm | 175 mm | 0 m | 0.05 kg | 21201550000 |
| 165 mm | 185 mm | 0 m | 0.06 kg | 21201650000 |
| 175 mm | 195 mm | 0 m | 0.06 kg | 21201750000 |
| 185 mm | 205 mm | 0 m | 0.06 kg | 21201850000 |
| 195 mm | 215 mm | 0 m | 0.06 kg | 21201950000 |
| 205 mm | 225 mm | 0 m | 0.07 kg | 21202050000 |
| 215 mm | 235 mm | 0 m | 0.07 kg | 21202150000 |
| 225 mm | 245 mm | - | - | 21202250000 |
| 235 mm | 255 mm | 0 m | 0.1 kg | 21202350000 |

Přetlak a podtlak jsou doporučené provozní mezní hodnoty; na vyžádání mohou být produkty zatěžovány více. Poloměr ohybu se měří po vnitřní straně oblouku hadice. Změny technických údajů vyhrazeny. Všechny údaje jsou obecné orientační hodnoty a vztahují se k 20 °C. Další technické informace: www.norres-baggerman.com.

CLAMP 212

Katalogové číslo: 2120000

| Rozsah upnutí min. | Rozsah upnutí max. | Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) | Hmotnost | Číslo artiklu |
|--------------------|--------------------|--|----------|---------------|
| [mm] | [mm] | [m] | [kg] | |
| 245 mm | 265 mm | 0 m | 0.1 kg | 21202450000 |
| 255 mm | 275 mm | 0 m | 0.08 kg | 21202550000 |
| 265 mm | 285 mm | 0 m | 0.08 kg | 21202650000 |
| 275 mm | 295 mm | 0 m | 0.08 kg | 21202750000 |
| 295 mm | 315 mm | 0 m | 0.08 kg | 21202950000 |
| 305 mm | 325 mm | 0 m | 0.09 kg | 21203050000 |
| 315 mm | 335 mm | 0 m | 0.09 kg | 21203150000 |
| 345 mm | 365 mm | 0 m | 0.09 kg | 21203450000 |
| 365 mm | 385 mm | 0 m | 0.1 kg | 21203650000 |
| 395 mm | 415 mm | 0 m | 0.1 kg | 21203950000 |
| 425 mm | 445 mm | 0 m | 0.11 kg | 21204250000 |
| 435 mm | 455 mm | 0 m | 0.11 kg | 21204350000 |
| 445 mm | 465 mm | 0 m | 0.11 kg | 21204450000 |
| 465 mm | 485 mm | 0 m | 0.12 kg | 21204650000 |
| 495 mm | 515 mm | 0 m | 0.12 kg | 21204950000 |
| 505 mm | 545 mm | 0 m | 0.08 kg | 21205050000 |
| 545 mm | 585 mm | 0 m | 0.08 kg | 21205450000 |
| 575 mm | 615 mm | 0 m | 0.08 kg | 21205750000 |
| 595 mm | 635 mm | 0 m | 0.08 kg | 21205950000 |
| 625 mm | 665 mm | 0 m | 0.09 kg | 21206250000 |
| 695 mm | 735 mm | 0 m | 0.09 kg | 21206950000 |
| 795 mm | 835 mm | 0 m | 0.1 kg | 21207950000 |
| 895 mm | 935 mm | 0 m | 0.11 kg | 21208950000 |
| 985 mm | 1025 mm | 0 m | 0.1 kg | 21209850000 |