

Speciální závitová těsnicí vložka přizpůsobená vnějšímu obrysu hadice



Odolnost a normy

Standardy:

REACH dle --> Technologie / Technické informace / REACH

odpovídá směrnici RoHS

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 90 °C

Krátkodobá teplotní špička: 125 °C

| Jmenovitá šířka mm | Jmenovitá velikost | Pro vnitřní průměr hadice | Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) | Hmotnost | Číslo artiklu |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--|----------|---------------|
| [mm] | | [mm] | [m] | [kg] | |
| 25 mm | 25 mm | 25 mm | 0 m | 0.03 kg | 23100252921 |
| 32 mm | 32 mm | 32 mm | 0 m | 0.04 kg | 23100322921 |
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 0 m | 0.04 kg | 23100402921 |
| 38 mm | 38 mm | 38 mm | 0 m | 0.04 kg | 23100382921 |
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | 0 m | 0.06 kg | 23100502921 |
| 65 mm | 65 mm | 65 mm | 0 m | 0.06 kg | 23100652921 |
| 75 mm | 75 mm | 75 mm | 0 m | 0.11 kg | 23100752921 |
| 80 mm | 80 mm | 80 mm | 0 m | 0.16 kg | 23100802921 |
| 100 mm | 100 mm | 100 mm | 0 m | 0.31 kg | 23101002921 |