

Robustní vodní hadice na slanou a horkou vodu, ideální pro náročné aplikace ve stavebnictví, průmyslu a zemědělství.



Konstrukce a výroba

Längsstreifen: 6 červených podélných pruhů

Poznámka Konstrukce krytu:

Do vnitřního průměru 25 vnější plášť hladký, od 32 vnější plášť s textilním vzorem

Odolnost a normy

Standardy:

EN ISO 1307:2008

Pevnost vnějšího pláště:

Odolný vůči ozonu

UV odolný

Odolný vůči povětrnostním vlivům

Odolný proti stárnutí

Materiál a barva

Barva jádra vnitřní trubky: černá

Barva vnějšího krytu: černá

Materiál vnějšího krytu:

EPDM

Materiál vnitřní trubky:

EPDM

Tlak a teplota

Normální rozsah teplot od: -40 °C

Normální rozsah teplot do: 100 °C

Oblasti použití

Použití:

Irigace

Odvodnění střech

Tlakové čerpadlo

Hadice na stlačený vzduch

Vrtačky na kámen

Čištění bazénů

Vyprazdňování toalet

Vodní hadice

Plnicí zařízení

Likvidace odpadních vod

Čištění zařízení

Zavlažování

Chladicí voda

Stroje na chlazení forem

Čištění nádrží

Tunelová výstavba

Doprava užitkové a pitné vody

Odvětví:

Chemický průmysl

Keramický průmysl

Papírenský průmysl

Textilní průmysl

Zemědělský průmysl

Akvakultura

Stavební průmysl

Polygrafický průmysl

Energetický průmysl

Zahradnictví

Sklářský průmysl

Plastový průmysl

Strojírenství

Čisticí průmysl

Tabákový průmysl

Automobilový průmysl

Průmysl obráběcích strojů

Odpadová a environmentální technika

Komunální technika

Technické specifikace

Médium:

Kapalina

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Délka [m]	Vložky	Číslo artiklu
13 mm	19 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3 mm	50 mm	40 m	0,245 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025013000
16 mm	23 mm	60 bar	10 bar	60 bar	3,5 mm	60 mm	40 m	0,33 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025016000
19 mm	27 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4 mm	65 mm	40 m	0,435 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025019000

Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Provozní tlak [bar]	Provozní tlak [bar]	Tlak při roztržení [bar]	Celková tloušťka stěny [mm]	Poloměr ohybu [mm]	Max. délka výroby (Minimální množství na vyžádání) [m]	Hmotnost [kg]	Délka [m]	Vložky	Číslo artiklu
25 mm	34 mm	60 bar	10 bar	60 bar	4.5 mm	110 mm	40 m	0.58 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025025000
32 mm	43 mm	45 bar	10 bar	45 bar	5.5 mm	170 mm	40 m	0.89 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025032000
38 mm	50 mm	45 bar	10 bar	45 bar	6 mm	200 mm	40 m	1.1 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025038000
50 mm	64 mm	30 bar	10 bar	30 bar	7 mm	300 mm	40 m	1.565 kg	40 m	Textilní vrstvy	3025050000