

Šroubová bezpečnostní svorka z nerezové oceli, dvoudílná, pro montáž spojek s hladkým nebo kombinovaným koncem hadice a bezpečnostním límcem.



Beschreibung

Příslušenství: Inklusive Edelstahl Inbusschrauben und Muttern

Odolnost a normy

Standardy:
EN 14420-3

Materiál a barva

Hauptmaterial: Nerezova ocel
Materiál:
Nerezová ocel (1.4408)

Rozsah upnutí min.	Rozsah upnutí max.	Provozní tlak	Celková tloušťka stěny	Hmotnost	Vnitřní průměr tělesa svorky	Číslo artiklu
[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg]	[mm]	
36 mm	39 mm	25 bar	6 mm	0.35 kg	25 mm	5561025006
43 mm	46 mm	25 bar	6 mm	0.38 kg	32 mm	5561032006
50 mm	53 mm	25 bar	6.5 mm	0.45 kg	38 mm	5561038065
59 mm	62 mm	25 bar	5 mm	0.64 kg	50 mm	5561050005
62 mm	64 mm	25 bar	6 mm	0.7 kg	50 mm	5561050006
63 mm	67 mm	25 bar	8 mm	0.69 kg	50 mm	5561050008
74 mm	77 mm	25 bar	6 mm	1.06 kg	63 mm	5561063006
78 mm	82 mm	25 bar	8 mm	1.12 kg	63 mm	5561063008
86 mm	89 mm	25 bar	6 mm	1.16 kg	75 mm	5561075006
88 mm	93 mm	25 bar	8 mm	1.21 kg	75 mm	5561075008
111 mm	115 mm	25 bar	6.5 mm	2.82 kg	100 mm	5561100065
114 mm	119 mm	25 bar	8 mm	2.96 kg	100 mm	5561100008