Štípací spony

Katalogové číslo: 6030

Svěrky z pozinkované oceli, snadno a rychle montovatelné.



Materiál a barva

Hlavní materiál

· Ocel

Materiál

· Ocel zinkovaná

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Štípací spony

Katalogové číslo: 6030

Hmotnost [kg]	Číslo artiklu
0.001	6030007009
0.002	6030009011
0.0025	6030011013
0.003	6030013015
0.004	6030015017
0.005	6030015018
0.005	6030017020
0.007	6030020023
0.009	6030023027
0.011	6030027031
0.011	6030031034
0.015	6030034037

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací. Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.