Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6100

Systém Pa-Ri: hadicová spona typu 1 z pozinkované oceli.



Materiál a barva

Hlavní materiál

· Ocel

Materiál

· Ocel zinkovaná

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6100

Jmenovitá velikost	Hmotnost [kg]	Tloušťka pásku [mm]	Rozměry šroubů	Číslo artiklu
35	0.075	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100030036
40	0.082	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100035041
45	0.086	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100040046
50	0.092	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100045051
55	0.098	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100050056
58	0.111	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100053059
60	0.102	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100055061
65	0.105	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100060067
70	0.111	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100065072
75	0.116	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100070077
80	0.119	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100075082
85	0.126	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100080087
90	0.128	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100085092
95	0.143	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100090097
100	0.138	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100095102
105	0.144	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100098109
110	0.15	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100105112
115	0.165	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100110117
125	0.164	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100120127
145	0.202	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100140147
155	0.211	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6100150157

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.