Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6110

Systém Pa-Ri: dvoudílná hadicová spona z pozinkované oceli.



Materiál a barva

Hlavní materiál

· Ocel

Materiál

· Ocel zinkovaná

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.

Systém Pa-Ri: hadicová spona

Katalogové číslo: 6110

Jmenovitá velikost	Hmotnost [kg]	Tloušťka pásku [mm]	Rozměry šroubů	Číslo artiklu
70	0.16	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110057067
75	0.16	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110062074
80	0.17	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110067079
85	0.18	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110072084
90	0.18	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110077089
95	0.19	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110082094
100	0.19	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110087099
105	0.2	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110092104
110	0.2	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110097109
115	0.21	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110102114
120	0.21	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110107119
125	0.22	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110112124
130	0.22	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110117129
135	0.23	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110122134
140	0.24	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110127139
145	0.24	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110132144
150	0.25	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110137149
155	0.26	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110142154
160	0.26	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110147159
165	0.27	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110152164
175	0.29	1	Šroub s vnitřním šestihranem M6 x 45	6110162174

Všechny informace uvedené v tomto technickém listu byly pečlivě zkontrolovány; přesto nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost uvedených informací.
Přetlak a podtlak jsou provozní mezní hodnoty při 20 °C. Poloměr ohybu se měří na vnitřní straně ohybu hadice. Technické změny vyhrazeny.