CLAMP 208

Artikelnummer: 2080000

Schlauchschelle für leichte, außen glatte Schläuche, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Material und Farbe

Werkstoff Gehäuse

- Stahl verzinkt

Material Brücke

- Gehäuse: Stahl verzinkt, Schraube: Stahl verzinkt

Beständigkeit und Normen

Normen

- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- RoHS

Sonstige

Passend zu Schlauch

- AIRDUC®: 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR / EC); PROTAPE®: 335; 370 + 371; 371 HT; NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS); NORFLEX®: 401 + 441 FOOD; 401 WELDING; 441 ROBOTIC; 440 HIGH PRESSURE; 400 + 405 + 407 + 408 + 440 + 448; SuperFlex: 372; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAMP 208

Artikelnummer: 2080000

Klemmbereich (min/max) [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
10 – 16	0.02	20800100000
12 – 20	0.02	20800120000
16 – 25	0.02	20800160000
20 – 32	0.02	20800200000
25 – 40	0.02	20800250000
32 – 50	0.02	20800320000
40 – 60	0.03	20800400000
50 – 70	0.03	20800500000
60 – 80	0.03	20800600000
70 – 90	0.03	20800700000
80 – 100	0.03	20800800000
90 – 110	0.04	20800900000
100 – 120	0.04	20801000000
110 – 130	0.04	20801100000
120 – 140	0.04	20801200000
130 – 150	0.04	20801300000
140 – 160	0.04	20801400000
150 – 170	0.05	20801500000
160 – 180	0.05	20801600000
170 – 190	0.05	20801700000
180 – 200	0.05	20801800000
190 – 210	0.06	20801900000
200 – 220	0.06	20802000000
210 – 230	0.06	20802100000
220 – 240	0.06	20802200000
230 – 250	0.06	20802300000
240 – 260	0.07	20802400000
250 – 270	0.07	20802500000
260 – 280	0.07	20802600000
270 – 290	0.07	20802700000
280 – 300	0.07	20802800000
290 – 310	0.07	20802900000
300 – 320	0.08	20803000000
310 – 330	0.08	20803100000
320 – 340	0.08	20803200000
330 – 350	0.08	20803300000
340 – 360	0.09	20803400000
350 – 370	0.09	20803500000
360 – 380	0.09	20803600000
370 – 390	0.09	20803700000
380 – 400	0.09	20803800000
400 – 420	0.1	20804000000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAMP 208

Artikelnummer: 2080000

Klemmbereich (min/max) [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
420 – 440	0.1	20804200000
440 – 460	0.11	20804400000
450 – 470	0.11	20804500000
460 – 480	0.11	20804600000
480 – 500	0.11	20804800000
500 – 520	0.12	20805000000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.