

CLAMP 210 BRIDGE CLAMP

Artikelnummer: 2100000

Schlauchselle für außen gewellte Spiralschläuche, mit Kunststoffbrücke, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Beständigkeit und Normen

Normen:

REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

RoHS konform

Material und Farbe

Material Brücke:

Gehäuse: Stahl verzinkt

Brücke: PA6 Qualität W1 – Schellenband: Stahl verzinkt

Schraube: Stahl verzinkt

Klemmbereich min	Klemmbereich max	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
25 mm	31 mm	0 m	0.02 kg	21000250000
32 mm	39 mm	0 m	0.025 kg	21000320000
40 mm	49 mm	0 m	0.03 kg	21000400000
50 mm	59 mm	0 m	0.03 kg	21000500000
60 mm	69 mm	0 m	0.03 kg	21000600000
70 mm	79 mm	0 m	0.03 kg	21000700000
80 mm	89 mm	0 m	0.03 kg	21000800000
90 mm	99 mm	0 m	0.03 kg	21000900000
100 mm	109 mm	0 m	0.03 kg	21001000000
110 mm	119 mm	0 m	0.03 kg	21001100000
120 mm	129 mm	0 m	0.03 kg	21001200000
130 mm	139 mm	0 m	0.03 kg	21001300000
140 mm	149 mm	0 m	0.03 kg	21001400000
150 mm	159 mm	0 m	0.03 kg	21001500000
160 mm	169 mm	0 m	0.03 kg	21001600000
170 mm	179 mm	0 m	0.03 kg	21001700000
180 mm	189 mm	0 m	0.03 kg	21001800000
190 mm	199 mm	0 m	0.03 kg	21001900000
200 mm	209 mm	0 m	0.03 kg	21002000000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere technische Informationen: www.norres-baggerman.com.