CLAMP 212 EC

Artikelnummer: 2122878

Brückenschelle mit integrierter Erdung für außen gewellte Spiralschläuche, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Material und Farbe

Werkstoff Gehäuse

- Edelstahl (1.4016)

Material Brücke

- Edelstahl (1.4301)

Beständigkeit und Normen

Normen

- REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH
- RoHS

Sonstige

Passend zu Schlauch

- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); TIMBERDUC®: 533 AS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAMP 212 EC

Artikelnummer: 2122878

Klemmbereich (min/max) [mm]	Für Schlauch Innendurchmesser (Von/Bis) [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
27 – 47	30 – 35	0.04	21200272878
35 – 55	38 – 45	0.05	21200352878
45 – 65	50 – 55	0.05	21200452878
55 – 75	60 – 65	0.05	21200552878
65 – 85	70 – 75	0.06	21200652878
75 – 95	80 – 85	0.06	21200752878
85 – 105	90 – 95	0.06	21200852878
95 – 115	100 – 105	0.07	21200952878
105 – 125	110 – 115	0.07	21201052878
115 – 135	120 – 127	0.07	21201152878
125 – 145	130 – 135	0.07	21201252878
135 – 155	140 – 145	0.07	21201352878
145 – 165	150 – 155	0.08	21201452878
155 – 175	160 – 165	0.08	21201552878
165 – 185	170 – 175	1.06	21201652878
175 – 195	180 – 185	0.06	21201752878
185 – 205	190 – 195	0.08	21201852878
195 – 215	200 – 205	0.09	21201952878
205 – 225	210 – 215	0.07	21202052878
245 – 265	250 – 255	0.13	21202452878
295 – 315	300 – 305	0.11	21202952878
315 – 335	320 – 325	0.09	21203152878
345 – 365	350 – 355	0.12	21203452878
395 – 415	400 – 405	0.13	21203952878
495 – 515	500 – 505	0.13	21204952878

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.