

CLAMP 213

Artikelnummer: 2130000

Brückenschelle mit Schnellverschluss für außen gewellte Spiralschläuche, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Beständigkeit und Normen

REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

RoHS konform

Normen:

Klemmbereich min	Klemmbereich max	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[m]	[kg]	
50 mm	55 mm	0 m	0.08 kg	21300500000
60 mm	65 mm	0 m	0.08 kg	21300600000
65 mm	70 mm	0 m	0.08 kg	21300650000
70 mm	75 mm	0 m	0.08 kg	21300700000
75 mm	80 mm	0 m	0.09 kg	21300750000
80 mm	85 mm	0 m	0.09 kg	21300800000
90 mm	95 mm	0 m	0.09 kg	21300900000
100 mm	105 mm	0 m	0.1 kg	21301000000
110 mm	115 mm	0 m	0.1 kg	21301100000
115 mm	120 mm	0 m	0.1 kg	21301150000
120 mm	125 mm	0 m	0.1 kg	21301200000
125 mm	130 mm	0 m	0.1 kg	21301250000
130 mm	135 mm	0 m	0.11 kg	21301300000
140 mm	145 mm	0 m	0.11 kg	21301400000
150 mm	155 mm	0 m	0.11 kg	21301500000
160 mm	165 mm	0 m	0.12 kg	21301600000
175 mm	180 mm	0 m	0.12 kg	21301750000
180 mm	185 mm	0 m	0.12 kg	21301800000
200 mm	205 mm	0 m	0.13 kg	21302000000
225 mm	230 mm	0 m	0.14 kg	21302250000
250 mm	255 mm	0 m	0.14 kg	21302500000
300 mm	305 mm	0 m	0.16 kg	21303000000
320 mm	325 mm	0 m	0.17 kg	21303200000
400 mm	405 mm	0 m	0.19 kg	21304000000

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte. Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere technische Informationen: www.norres-baggerman.com.