CLAMP 213

Artikelnummer: 2130000

Brückenschelle mit Schnellverschluss für außen gewellte Spiralschläuche, schnell und einfach zu montieren, wiederverwendbar.



Material und Farbe

Werkstoff Gehäuse

· Edelstahl (1.4016)

Material Schraube

· Edelstahl (1.4301)

Beständigkeit und Normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Sonstige

Passend zu Schlauch

· AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS /FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

CLAMP 213

Artikelnummer: 2130000

Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
50	0.08	21300500000
60	0.08	21300600000
65	0.08	21300650000
70	0.08	21300700000
75	0.09	21300750000
80	0.09	21300800000
90	0.09	21300900000
100	0.1	21301000000
110	0.1	21301100000
115	0.1	21301150000
120	0.1	21301200000
125	0.1	21301250000
130	0.11	21301300000
140	0.11	21301400000
150	0.11	21301500000
160	0.12	21301600000
175	0.12	21301750000
180	0.12	21301800000
200	0.13	21302000000
225	0.14	21302250000
250	0.14	21302500000
300	0.16	21303000000
320	0.17	21303200000
400	0.19	21304000000

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.