

CONNECT SAFETY CL. ASSEMB.

Artikelnummer: 2312921

spezieller gewindeförmiger Dichteinsatz angepasst an äußere Schlauchkontur



Beständigkeit und Normen

Normen:

REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

RoHS konform

Druck und Temperatur

Temperaturnormbereich von: -40 °C

Temperaturnormbereich bis: 90 °C

Kurzfristige Temperaturspitze: 125 °C

Nennweite mm	Nenngröße	Für Schlauch Innendurchmesser	Max. Fertigungslänge (Mindestmenge auf Anfrage)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]		[mm]	[m]	[kg]	
25 mm	25 mm	25 mm	0 m	0.03 kg	23100252921
32 mm	32 mm	32 mm	0 m	0.04 kg	23100322921
40 mm	40 mm	40 mm	0 m	0.04 kg	23100402921
38 mm	38 mm	38 mm	0 m	0.04 kg	23100382921
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0.06 kg	23100502921
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0.06 kg	23100652921
75 mm	75 mm	75 mm	0 m	0.11 kg	23100752921
80 mm	80 mm	80 mm	0 m	0.16 kg	23100802921
100 mm	100 mm	100 mm	0 m	0.31 kg	23101002921