Klemmschalen

Artikelnummer: 5560

Zweiteilige Klemmschale aus Aluminium, für Kupplungen mit glatten oder kombinierten Schlauchstutzen und Sicherungsbund.



Material und Farbe

Hauptmaterial

· Aluminium

Material

· Aluminium

Beständigkeit und Normen

Normen

· EN 14420-3

Beschreibung

Zubehör

· Inklusive Inbusschrauben und Muttern

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

Klemmschalen

Artikelnummer: 5560

Für Schlauch Innendurchmesser [mm]	Betriebsdruck [bar]	Wandstärke gesamt [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
13	25	5	0.11	5560013005
19	25	6	0.14	5560019006
25	25	5	0.15	5560025005
25	25	6	0.15	5560025006
32	25	5	0.14	5560032005
32	25	6	0.16	5560032006
32	25	8	0.17	5560032008
38	25	5	0.16	5560038005
38	25	8	0.18	5560038008
38	25	10	0.18	5560038010
38	25	6.5	0.19	5560038065
40	25	7	0.166	5560040007
40	25	10	0.19	5560040010
50	25	5	0.27	5560050005
50	25	6	0.26	5560050006
50	25	8	0.3	5560050008
50	25	10	0.32	5560050010
63	25	6	0.44	5560063006
63	25	8	0.43	5560063008
63	25	10	0.46	5560063010
75	25	5	0.46	5560075005
75	25	6	0.45	5560075006
75	25	8	0.46	5560075008
75	25	10	0.51	5560075010
80	25	8	0.46	5560080008
100	25	8	1.15	5560100008
100	25	10	1.15	5560100010
100	25	12	1.284	5560100012
100	25	6.5	1.2	5560100065
125	25	10	1.92	5560125010
150	25	10	3.552	5560150010
150	25	13	3.1	5560150013
200	25	12	6.558	5560200012

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.