

ABA-Schneckengewindeschelle nach DIN 3017, aus Stahl mit Aluminium-Zink-Legierung.



## Beständigkeit und Normen

Normen:

DIN 3017

Material und Farbe

Hauptmaterial: Stahl

Material:

Stahl mit Aluminium Zinklegierung

Klemmbereich min	Klemmbereich max	Betriebsdruck	Betriebsdruck bei Schellenmontage	Gewicht	Schlüsselweite	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ bar ]	[ bar ]	[ kg ]	[ mm ]	
8 mm	12 mm	-	-	0.012 kg	7 mm	6060008012
10 mm	16 mm	-	-	0.012 kg	7 mm	6060010016
12 mm	20 mm	10 bar	10 bar	0.013 kg	7 mm	6060012020
16 mm	25 mm	-	-	0.019 kg	7 mm	6060016025
20 mm	32 mm	-	-	0.023 kg	7 mm	6060020032
25 mm	40 mm	-	-	0.025 kg	7 mm	6060025040
32 mm	50 mm	-	-	0.033 kg	7 mm	6060032050
40 mm	60 mm	-	-	0.036 kg	7 mm	6060040060
50 mm	70 mm	-	-	0.041 kg	7 mm	6060050070
60 mm	80 mm	-	-	0.044 kg	7 mm	6060060080
70 mm	90 mm	-	-	0.05 kg	7 mm	6060070090
80 mm	100 mm	-	-	0.051 kg	7 mm	6060080100
90 mm	110 mm	-	-	0.055 kg	7 mm	6060090110
100 mm	120 mm	-	-	0.056 kg	7 mm	6060100120
110 mm	130 mm	-	-	0.059 kg	7 mm	6060110130
120 mm	140 mm	-	-	0.063 kg	7 mm	6060120140
130 mm	150 mm	-	-	0.065 kg	7 mm	6060130150
140 mm	160 mm	-	-	0.07 kg	7 mm	6060140160
150 mm	170 mm	-	-	0.07 kg	7 mm	6060150170
160 mm	180 mm	-	-	0.075 kg	7 mm	6060160180
170 mm	190 mm	-	-	0.077 kg	7 mm	6060170190
180 mm	200 mm	-	-	0.08 kg	7 mm	6060180200
190 mm	210 mm	-	-	0.082 kg	7 mm	6060190210
200 mm	220 mm	-	-	0.085 kg	7 mm	6060200220
210 mm	230 mm	-	-	0.088 kg	7 mm	6060210230
220 mm	240 mm	-	-	0.091 kg	7 mm	6060220240
230 mm	250 mm	-	-	0.093 kg	7 mm	6060230250
240 mm	260 mm	-	-	0.097 kg	7 mm	6060240260

Über- und Unterdruck sind empfohlene Betriebsgrenzwerte, Produkte können auf Anfrage höher belastet werden. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind allgemeine Orientierungswerte und beziehen sich auf 20 °C. Weitere technische Informationen: [www.norres-baggerman.com](http://www.norres-baggerman.com).

# ABA Schneckengewindeschelle

Artikelnummer: 6060

Klemmbereich min	Klemmbereich max	Betriebsdruck	Betriebsdruck bei Schellenmontage	Gewicht	Schlüsselweite	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ bar ]	[ bar ]	[ kg ]	[ mm ]	
250 mm	270 mm	-	-	0.1 kg	7 mm	6060250270
260 mm	280 mm	-	-	0.102 kg	7 mm	6060260280
270 mm	290 mm	-	-	0.105 kg	7 mm	6060270290
280 mm	300 mm	-	-	0.108 kg	7 mm	6060280300
290 mm	310 mm	-	-	0.112 kg	7 mm	6060290310