Schlauchschelle System "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6170

System Pa-Ri: Schlauchschelle Typ 1, aus Edelstahl.



Material und Farbe

Hauptmaterial

· Edelstahl

Material

· Edelstahl (1.4301)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

Schlauchschelle System "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6170

Nenngröße	Gewicht [kg]	Bandstärke [mm]	Abmessung Schraube	Artikelnummer
33	0.085	1	Inbusschraube M6 x 45	6170025031
35	0.087	1	Inbusschraube M6 x 45	6170030036
40	0.094	1	Inbusschraube M6 x 45	6170035041
45	0.099	1	Inbusschraube M6 x 45	6170040046
50	0.105	1	Inbusschraube M6 x 45	6170045051
55	0.106	1	Inbusschraube M6 x 45	6170050056
60	0.113	1	Inbusschraube M6 x 45	6170055061
65	0.117	1	Inbusschraube M6 x 45	6170060066
70	0.123	1	Inbusschraube M6 x 45	6170065072
75	0.128	1	Inbusschraube M6 x 45	6170070077
80	0.134	1	Inbusschraube M6 x 45	6170075082
85	0.138	1	Inbusschraube M6 x 45	6170080087
90	0.142	1	Inbusschraube M6 x 45	6170085092
95	0.149	1	Inbusschraube M6 x 45	6170090097
100	0.157	1	Inbusschraube M6 x 45	6170095102
110	0.164	1	Inbusschraube M6 x 45	6170105112
120	0.173	1	Inbusschraube M6 x 45	6170115122
130	0.184	1	Inbusschraube M6 x 45	6170125132
135	0.19	1	Inbusschraube M6 x 45	6170130137
140	0.193	1	Inbusschraube M6 x 45	6170135142
150	0.2	1	Inbusschraube M6 x 45	6170145152
160	0.215	1	Inbusschraube M6 x 45	6170155162
170	0.226	1	Inbusschraube M6 x 45	6170165172
180	0.233	1	Inbusschraube M6 x 45	6170175182
190	0.25	1	Inbusschraube M6 x 45	6170185192
200	0.26	1	Inbusschraube M6 x 45	6170195203

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.