Schlauchschelle System "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6180

System Pa-Ri: Schlauchschelle Typ 1A, aus Edelstahl.



Material und Farbe

Hauptmaterial

· Edelstahl

Material

· Edelstahl (1.4301)

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.

Schlauchschelle System "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6180

Nenngröße	Gewicht [kg]	Bandstärke [mm]	Abmessung Schraube	Artikelnummer
50	0.149	1	Inbusschraube M6 x 45	6180042054
55	0.156	1	Inbusschraube M6 x 45	6180047057
60	0.161	1	Inbusschraube M6 x 45	6180052064
65	0.163	1	Inbusschraube M6 x 45	6180057069
70	0.171	1	Inbusschraube M6 x 45	6180062074
75	0.179	1	Inbusschraube M6 x 45	6180067079
80	0.185	1	Inbusschraube M6 x 45	6180072084
85	0.187	1	Inbusschraube M6 x 45	6180077089
90	0.196	1	Inbusschraube M6 x 45	6180082094
95	0.202	1	Inbusschraube M6 x 45	6180087099
100	0.208	1	Inbusschraube M6 x 45	6180092104
110	0.216	1	Inbusschraube M6 x 45	6180102114
115	0.22	1	Inbusschraube M6 x 45	6180107119
120	0.223	1	Inbusschraube M6 x 45	6180112124
130	0.241	1	Inbusschraube M6 x 45	6180122134
140	0.242	1	Inbusschraube M6 x 45	6180132144
150	0.265	1	Inbusschraube M6 x 45	6180142154
160	0.27	1	Inbusschraube M6 x 45	6180152164
170	0.279	1	Inbusschraube M6 x 45	6180162174
175	0.28	1	Inbusschraube M6 x 45	6180167179
180	0.292	1	Inbusschraube M6 x 45	6180172184
190	0.3	1	Inbusschraube M6 x 45	6180182194
200	0.315	1	Inbusschraube M6 x 45	6180192204
225	0.338	1	Inbusschraube M6 x 45	6180217229
270	0.371	1	Inbusschraube M6 x 45	6180262274

Alle Angaben in diesem technischen Datenblatt wurden sorgfältig geprüft; dennoch kann keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen übernommen werden. Über- und Unterdruck sind Betriebsgrenzwerte bei 20 °C. Der Biegeradius wird durch die Innenseite des Schlauchbogens gemessen. Technische Änderungen vorbehalten.