CLAMP 208

Référence: 2080000

Collier de serrage pour tuyaux légers à paroi extérieure lisse, facile et rapide à monter, réutilisable.



Matériau et couleur

Matériau du corps

· Acier galvanisé

Matériau du pont

· Boîtier : Acier galvanisé, Vis : Acier galvanisé

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Autres

Compatible avec un tuyau

· AIRDUC®: 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT-PUR / EC); PROTAPE®: 335; 370 + 371; 371 HT; NORPLAST®: 383 + 388; 385 (AS / C-AS); NORFLEX®: 401 + 441 FOOD; 401 WELDING; 441 ROBOTIC; 440 HIGH PRESSURE; 400 + 405 + 407 + 408 + 440 + 448; SuperFlex: 372; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CLAMP 208

Référence: 2080000

Poids [kg]	Numéro d'article
0.02	20800100000
0.02	20800120000
0.02	20800160000
0.02	20800200000
0.02	20800250000
0.02	20800320000
0.03	20800400000
0.03	20800500000
0.03	20800600000
0.03	20800700000
0.03	20800800000
0.04	20800900000
0.04	20801000000
0.04	20801100000
0.04	20801200000
0.04	20801300000
0.04	20801400000
0.05	20801500000
0.05	20801600000
0.05	20801700000
0.05	20801800000
0.06	20801900000
0.06	20802000000
0.06	20802100000
0.06	20802200000
0.06	20802300000
0.07	20802400000
0.07	20802500000
0.07	20802600000
0.07	20802700000
0.07	20802800000
0.07	20802900000
0.08	20803000000
0.08	20803100000
0.08	20803200000
0.08	20803300000
0.09	20803400000
0.09	20803500000
0.09	20803600000
0.09	20803700000
0.09	20803800000
0.1	20804000000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CLAMP 208

Référence: 2080000

Poids [kg]	Numéro d'article
0.1	20804200000
0.11	20804400000
0.11	20804500000
0.11	20804600000
0.11	20804800000
0.12	20805000000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.