CLAMP 212 EC

Référence: 2122878

Collier de serrage à pont avec mise à la terre intégrée pour tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur, rapide et facile à monter, réutilisable.



Matériau et couleur

Matériau du corps

· acier inoxydable (1.4016)

Matériau du pont

· Acier inoxydable (1.4301)

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Autres

Compatible avec un tuyau

· AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); TIMBERDUC®: 533 AS

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CLAMP 212 EC

Référence: 2122878

Pour diamètre intérieur du tuyau (Min/Max) [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
30 – 35	0.04	21200272878
38 – 45	0.05	21200352878
50 – 55	0.05	21200452878
60 – 65	0.05	21200552878
70 – 75	0.06	21200652878
80 – 85	0.06	21200752878
90 – 95	0.06	21200852878
100 – 105	0.07	21200952878
110 – 115	0.07	21201052878
120 – 127	0.07	21201152878
130 – 135	0.07	21201252878
140 – 145	0.07	21201352878
150 – 155	0.08	21201452878
160 – 165	0.08	21201552878
170 – 175	1.06	21201652878
180 – 185	0.06	21201752878
190 – 195	0.08	21201852878
200 – 205	0.09	21201952878
210 – 215	0.07	21202052878
250 – 255	0.13	21202452878
300 – 305	0.11	21202952878
320 – 325	0.09	21203152878
350 – 355	0.12	21203452878
400 – 405	0.13	21203952878
500 – 505	0.13	21204952878

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.