

# CLAMP 213

Référence: 2130000

Collier de serrage avec fermeture rapide pour tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur, rapide et facile à monter, réutilisable.



## Résistance et normes

Standards:

REACH selon --> Technologie /  
Informations techniques / REACH

conforme à RoHS

Plage de serrage min.	Plage de serrage max.	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Numéro d'article
[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
50 mm	55 mm	0 m	0.08 kg	21300500000
60 mm	65 mm	0 m	0.08 kg	21300600000
65 mm	70 mm	0 m	0.08 kg	21300650000
70 mm	75 mm	0 m	0.08 kg	21300700000
75 mm	80 mm	0 m	0.09 kg	21300750000
80 mm	85 mm	0 m	0.09 kg	21300800000
90 mm	95 mm	0 m	0.09 kg	21300900000
100 mm	105 mm	0 m	0.1 kg	21301000000
110 mm	115 mm	0 m	0.1 kg	21301100000
115 mm	120 mm	0 m	0.1 kg	21301150000
120 mm	125 mm	0 m	0.1 kg	21301200000
125 mm	130 mm	0 m	0.1 kg	21301250000
130 mm	135 mm	0 m	0.11 kg	21301300000
140 mm	145 mm	0 m	0.11 kg	21301400000
150 mm	155 mm	0 m	0.11 kg	21301500000
160 mm	165 mm	0 m	0.12 kg	21301600000
175 mm	180 mm	0 m	0.12 kg	21301750000
180 mm	185 mm	0 m	0.12 kg	21301800000
200 mm	205 mm	0 m	0.13 kg	21302000000
225 mm	230 mm	0 m	0.14 kg	21302250000
250 mm	255 mm	0 m	0.14 kg	21302500000
300 mm	305 mm	0 m	0.16 kg	21303000000
320 mm	325 mm	0 m	0.17 kg	21303200000
400 mm	405 mm	0 m	0.19 kg	21304000000

La surpression et la dépression sont des limites de fonctionnement recommandées, les produits peuvent être soumis à des charges plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à l'intérieur du coude du tuyau. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives générales et se réfèrent à 20 °C. Informations techniques supplémentaires: [www.norres-baggerman.com](http://www.norres-baggerman.com).