CLAMP 216

Référence: 2160000

Collier de serrage pour la fixation étanche de tuyaux spiralés lourds, ondulés à l'extérieur, facile et rapide à monter, réutilisable.



Matériau et couleur

Matériau du corps

· acier inoxydable (1.4016)

Matériau des colliers de serrage

· acier inoxydable (1.4016)

Matériau de la vis

· acier, chromaté

Résistance et normes

Standards

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Autres

Compatible avec un tuyau

· AIRDUC®: 345; 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

CLAMP 216

Référence: 2160000

Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
42	0.03	21600420000
48	0.03	21600480000
50	0.04	21600500000
55	0.04	21600550000
60	0.04	21600600000
65	0.04	21600650000
70	0.04	21600700000
75	0.04	21600750000
76	0.04	21600760000
80	0.04	21600800000
90	0.05	21600900000
100	0.05	21601000000
102	0.05	21601020000
110	0.05	21601100000
115	0.05	21601150000
120	0.05	21601200000
125	0.05	21601250000
127	0.05	21601270000
130	0.06	21601300000
140	0.05	21601400000
150	0.06	21601500000
152	0.06	21601520000
160	0.06	21601600000
170	0.06	21601700000
175	0.07	21601750000
180	0.07	21601800000
200	0.07	21602000000
225	0.08	21602250000
250	0.08	21602500000
300	0.1	21603000000
400	0.12	21604000000

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.