

# CLAMP 217

Référence: 2170000

Collier de serrage à œillet pour tuyaux spiralés ondulés à l'extérieur, facile et rapide à monter, réutilisable.



## Résistance et normes

### Standards:

REACH selon --> Technologie /  
Informations techniques / REACH  
conforme à RoHS

## Matériau et couleur

**Matériau du corps:** Edelmetall 1.4016 =  
AISI 430

**Matériau du pont:**  
Edelmetall 1.4301 = AISI 304 (INOX)

## Matériau:

W2; Schellenband: Edelmetall 1.4016 = AISI  
430; Schraube: Stahl verzinkt; Gehäuse:  
Edelmetall 1.4016 = AISI 430; Brücke:  
Edelmetall 1.4301 = AISI 304 (INOX);  
Befestigungsöse: Stahl verzinkt

Plage de serrage min.	Plage de serrage max.	Largeur de bande	Longueur maximale de production (Quantité minimale sur demande)	Poids	Numéro d'article
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
55 mm	75 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700550000
65 mm	85 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700650000
85 mm	105 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700850000
95 mm	115 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700950000
115 mm	135 mm	9 mm	0 m	0,06 kg	21701150000
125 mm	145 mm	9 mm	0 m	0,07 kg	21701250000
135 mm	155 mm	9 mm	0 m	0,07 kg	21701350000
145 mm	165 mm	9 mm	0 m	0,07 kg	21701450000
155 mm	175 mm	9 mm	0 m	0,07 kg	21701550000
165 mm	185 mm	9 mm	0 m	0,07 kg	21701650000
175 mm	195 mm	9 mm	0 m	0,08 kg	21701750000
195 mm	215 mm	9 mm	0 m	0,08 kg	21701950000
215 mm	235 mm	12 mm	0 m	0,08 kg	21702150000
245 mm	265 mm	12 mm	0 m	0,12 kg	21702450000
275 mm	295 mm	12 mm	0 m	0,1 kg	21702750000
295 mm	315 mm	12 mm	0 m	0,1 kg	21702950000
315 mm	335 mm	12 mm	0 m	0,1 kg	21703150000
495 mm	515 mm	12 mm	0 m	0,14 kg	21704950000

La surpression et la dépression sont des limites de fonctionnement recommandées, les produits peuvent être soumis à des charges plus élevées sur demande. Le rayon de courbure est mesuré à l'intérieur du coude du tuyau. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les spécifications sont des valeurs indicatives générales et se réfèrent à 20 °C. Informations techniques supplémentaires: [www.norres-baggerman.com](http://www.norres-baggerman.com).