Colliers de sécurité

Référence: 5560

Collier de sécurité en deux parties, en aluminium, pour l'assemblage de raccords avec embout lisse ou combiné et collier de sécurité.



Matériau et couleur

Matériau principal

· Aluminium

Matériau

· Aluminium

Résistance et normes

Standards

· EN 14420-3

Beschreibung

Accessoires

· Inklusive Inbusschrauben und Muttern

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Colliers de sécurité

Référence: 5560

Pour diamètre intérieur du tuyau [mm]	Pression de service [bar]	Épaisseur totale de paroi [mm]	Poids [kg]	Numéro d'article
13	25	5	0.11	5560013005
19	25	6	0.14	5560019006
25	25	5	0.15	5560025005
25	25	6	0.15	5560025006
32	25	5	0.14	5560032005
32	25	6	0.16	5560032006
32	25	8	0.17	5560032008
38	25	5	0.16	5560038005
38	25	8	0.18	5560038008
38	25	10	0.18	5560038010
38	25	6.5	0.19	5560038065
40	25	7	0.166	5560040007
40	25	10	0.19	5560040010
50	25	5	0.27	5560050005
50	25	6	0.26	5560050006
50	25	8	0.3	5560050008
50	25	10	0.32	5560050010
63	25	6	0.44	5560063006
63	25	8	0.43	5560063008
63	25	10	0.46	5560063010
75	25	5	0.46	5560075005
75	25	6	0.45	5560075006
75	25	8	0.46	5560075008
75	25	10	0.51	5560075010
80	25	8	0.46	5560080008
100	25	8	1.15	5560100008
100	25	10	1.15	5560100010
100	25	12	1.284	5560100012
100	25	6.5	1.2	5560100065
125	25	10	1.92	5560125010
150	25	10	3.552	5560150010
150	25	13	3.1	5560150013
200	25	12	6.558	5560200012

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.