

Colliers de sécurité

Référence: 5561

Collier de sécurité en deux parties, en acier inoxydable, pour l'assemblage de raccords avec embout de tuyau lisse ou combi et collier de sécurité.



Beschreibung

Accessoires: Inklusive Edelstahl Inbusschrauben und Muttern

Résistance et normes

Standards:
EN 14420-3

Matériau et couleur

Hauptmaterial: Acier inoxydable

Matériau:
Acier inoxydable (1.4408)

Plage de serrage min.	Plage de serrage max.	Pour diamètre intérieur du tuyau	Pression de service	Épaisseur totale de paroi	Poids	Diamètre intérieur Coquilles de serrage	Numéro d'article
[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[kg]	[mm]	
36 mm	39 mm	–	25 bar	6 mm	0.35 kg	25 mm	5561025006
43 mm	46 mm	–	25 bar	6 mm	0.38 kg	32 mm	5561032006
50 mm	53 mm	–	25 bar	6.5 mm	0.45 kg	38 mm	5561038065
59 mm	62 mm	50 mm	25 bar	5 mm	0.64 kg	50 mm	5561050005
62 mm	64 mm	–	25 bar	6 mm	0.7 kg	50 mm	5561050006
63 mm	67 mm	–	25 bar	8 mm	0.69 kg	50 mm	5561050008
74 mm	77 mm	–	25 bar	6 mm	1.06 kg	63 mm	5561063006
78 mm	82 mm	–	25 bar	8 mm	1.12 kg	63 mm	5561063008
86 mm	89 mm	–	25 bar	6 mm	1.16 kg	75 mm	5561075006
88 mm	93 mm	–	25 bar	8 mm	1.21 kg	75 mm	5561075008
111 mm	115 mm	–	25 bar	6.5 mm	2.82 kg	100 mm	5561100065
114 mm	119 mm	–	25 bar	8 mm	2.96 kg	100 mm	5561100008