Système Pa-Ri : collier de serrage

Référence: 6110

Système Pa-Ri : collier de serrage en deux parties, en acier galvanisé.



Matériau et couleur

Matériau principal

· Acier

Matériau

· Acier galvanisé

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Système Pa-Ri : collier de serrage

Référence: 6110

Taille nominale	Poids [kg]	Épaisseur de bande [mm]	Dimensions de la vis	Numéro d'article
70	0.16	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110057067
75	0.16	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110062074
80	0.17	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110067079
85	0.18	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110072084
90	0.18	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110077089
95	0.19	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110082094
100	0.19	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110087099
105	0.2	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110092104
110	0.2	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110097109
115	0.21	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110102114
120	0.21	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110107119
125	0.22	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110112124
130	0.22	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110117129
135	0.23	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110122134
140	0.24	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110127139
145	0.24	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110132144
150	0.25	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110137149
155	0.26	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110142154
160	0.26	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110147159
165	0.27	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110152164
175	0.29	1	Vis à six pans creux M6 x 45	6110162174

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.