Colliers de serrage avec griffes de sécurité

Référence: 6305

Collier de serrage avec griffes de sécurité, en deux parties, avec languettes libres.



Matériau et couleur

Matériau principal

· Fer

Matériau

· Fonte malléable

Résistance et normes

Standards

· DIN 20039 B

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.

Colliers de serrage avec griffes de sécurité

Référence: 6305

Poids [kg]	Numéro d'article
0.145	6305022029
0.224	6305028032
0.266	6305035042

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique ont été soigneusement vérifiées ; toutefois, aucune garantie ni responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations fournies. La surpression et la dépression sont des valeurs limites de fonctionnement à 20 °C. Le rayon de courbure est mesuré sur l'axe intérieure de la courbure du tuyau. Sous réserve de modifications techniques.