CLAMP 208

Codice articolo: 2089230

Fascetta stringitubo per tubi leggeri e con parete esterna liscia, facile e veloce da montare, riutilizzabile.



Materiale e colore

Materiale del corpo

· acciaio inossidabile (1.4016)

Materiale ponte

· Alloggiamento: Acciaio inossidabile 1.4301 = AISI 304
· Vite Acciaio inossidabile 1.4301 = AISI 304

Resistenza e norme

Norme

· REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
· RoHS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CLAMP 208

Codice articolo: 2089230

Peso [kg]	Numero articolo
0.02	20800089230
0.02	20800109230
0.02	20800129230
0.02	20800169230
0.02	20800209230
0.02	20800259230
0.02	20800329230
0.03	20800409230
0.03	20800509230
0.03	20800709230
0.03	20800809230
0.04	20800909230
0.04	20801109230
0.04	20801309230
0.05	20801509230
0.05	20801609230
0.06	20802009230
0.06	20802109230
0.06	20802209230
0.06	20802309230
0.07	20802409230
0.07	20802509230
0.07	20802609230
0.07	20802709230
0.07	20802909230
0.08	20803009230
0.08	20803109230
0.08	20803209230
0.08	20803309230
0.09	20803409230
0.09	20803509230
0.09	20803609230
0.09	20803709230
0.09	20803809230
0.1	20804009230
0.1	20804209230
0.11	20804409230
0.11	20804609230
0.11	20804809230

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.