CLAMP 213

Codice articolo: 2130000

Fascetta con morsetto a ponte con chiusura rapida per tubi flessibili spiralati e corrugati esternamente, montaggio rapido e semplice, riutilizzabile.



Materiale e colore

Materiale del corpo

· acciaio inossidabile (1.4016)

Materiale vite

· Acciaio inossidabile (1.4301)

Resistenza e norme

Norme

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Altro

Adatto per tubi flessibili

· AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS /FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CLAMP 213

Codice articolo: 2130000

Per diametro interno del tubo [mm]	Peso [kg]	Numero articolo
50	0.08	21300500000
60	0.08	21300600000
65	0.08	21300650000
70	0.08	21300700000
75	0.09	21300750000
80	0.09	21300800000
90	0.09	21300900000
100	0.1	21301000000
110	0.1	21301100000
115	0.1	21301150000
120	0.1	21301200000
125	0.1	21301250000
130	0.11	21301300000
140	0.11	21301400000
150	0.11	21301500000
160	0.12	21301600000
175	0.12	21301750000
180	0.12	21301800000
200	0.13	21302000000
225	0.14	21302250000
250	0.14	21302500000
300	0.16	21303000000
320	0.17	21303200000
400	0.19	21304000000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.