

CLAMP 217

Codice articolo: 2170000

Fascetta con morsetto a ponte ed occhiello per tubi flessibili spiralati e corrugati esternamente, rapida e facile da montare, riutilizzabile.



Materiale e colore

Materiale del corpo

- acciaio inossidabile (1.4016)

Materiale fascette

- Fascetta: W2 Acciaio inossidabile 1.4301 = AISI 304

Materiale vite

- Acciaio zincato

Materiale ponte

- Acciaio inossidabile 1.4301 = AISI 304 (INOX)

Resistenza e norme

Norme

- REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH
- RoHS

CLAMP 217

Codice articolo: 2170000

Campo di serraggio (min/max)	Per diametro interno del tubo (Min/Max)	Larghezza	Peso	Numero articolo
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
55 – 75	60 – 65	9	0	21700550000
65 – 85	70 – 75	9	0	21700650000
85 – 105	90 – 95	9	0	21700850000
95 – 115	100 – 105	9	0	21700950000
115 – 135	120 – 127	9	0.06	21701150000
125 – 145	130 – 135	9	0.07	21701250000
135 – 155	140 – 145	9	0.07	21701350000
145 – 165	150 – 155	9	0.07	21701450000
155 – 175	160 – 165	9	0.07	21701550000
165 – 185	170 – 175	9	0.07	21701650000
175 – 195	180 – 185	9	0.08	21701750000
195 – 215	200 – 205	9	0.08	21701950000
215 – 235	220 – 225	12	0.08	21702150000
245 – 265	250 – 255	12	0.12	21702450000
275 – 295	280 – 285	12	0.1	21702750000
295 – 315	300 – 305	12	0.1	21702950000
315 – 335	320 – 325	12	0.1	21703150000
495 – 515	500 – 505	12	0.14	21704950000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.