CONNECT 228

Codice articolo: 2280000

Nastro elastico di protezione in poliuretano, resistente agli agenti chimici e altamente resistente all'abrasione, resistente al calore fino a 125°C.



Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale fino (min/max)

· -40 °C – 90 °C

Picco di temperatura a breve termine

· 125 °C

Materiale e colore

Colore della guarnizione

· Nero

Resistenza e norme

Norme

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Compatibilità

Adatto per tubo flessibile

· AIRDUC ® : 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC / HT); 355 + 356 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPE ® : 335 + 371 HT-PVC; 326 + 327 MEMORY; 330 (AS / FOOD / AS BLACK / INOX FOOD-AS); 301 AS; 310 + 320 + 321 + 370 + 371; 322 EC; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); NORPLAST ® : 383 + 388; 385 (AS / C-AS); TIMBERDUC ® : 531 - 533 AS; EVA: 373; 373 (AS / EC); NEO: 390 (ONE / TWO); SIL: 391 (ONE / TWO)

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

CONNECT 228

Codice articolo: 2280000

Per diametro interno del tubo [mm]	Peso [kg]	Numero articolo
38	0.01	22800380000
51	0.1	22800500000
60	0.01	22800600000
65	0.001	22800630000
76	0.01	22800750000
90	0.01	22800900000
102	0.01	22801000000
115	0.01	22801150000
125	0.01	22801250000
150	0.01	22801500000
160	0.01	22801600000
165	0.01	22801650000
180	0.01	22801800000
200	0.01	22802000000

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.