

Inserto di tenuta speciale filettato adattato al profilo esterno del tubo



Resistenza e norme

Norme:

REACH in base a -> Informazioni tecniche / tecniche / REACH

Conforme alla normativa RoHS

Pressione e temperatura

Intervallo di temperatura normale da:
-40 °C

Intervallo di temperatura normale fino a:
90 °C

Picco di temperatura a breve termine:
125 °C

Larghezza nominale mm [mm]	Dimensione nominale	Per diametro interno del tubo [mm]	Lunghezza massima di produzione (Quantità minima su richiesta) [m]	Peso [kg]	Numero articolo
25 mm	25 mm	25 mm	0 m	0.03 kg	23100252921
32 mm	32 mm	32 mm	0 m	0.04 kg	23100322921
40 mm	40 mm	40 mm	0 m	0.04 kg	23100402921
38 mm	38 mm	38 mm	0 m	0.04 kg	23100382921
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0.06 kg	23100502921
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0.06 kg	23100652921
75 mm	75 mm	75 mm	0 m	0.11 kg	23100752921
80 mm	80 mm	80 mm	0 m	0.16 kg	23100802921
100 mm	100 mm	100 mm	0 m	0.31 kg	23101002921