Fascette di sicurezza

Codice articolo: 5560

Morsetto a ganasce in alluminio, in due parti, con serraggio tramite bulloni, per raccordi con portagomma liscio o combinato e collare di sicurezza.



Materiale e colore

Materiale principale

· Alluminio

Materiale

· Alluminio

Resistenza e norme

Norme

· EN 14420-3

Beschreibung

Accessori

· Inklusive Inbusschrauben und Muttern

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Fascette di sicurezza

Codice articolo: 5560

Per diametro interno del tubo [mm]	Pressione di esercizio [bar]	Spessore totale parete [mm]	Peso [kg]	Numero articolo
13	25	5	0.11	5560013005
19	25	6	0.14	5560019006
25	25	5	0.15	5560025005
25	25	6	0.15	5560025006
32	25	5	0.14	5560032005
32	25	6	0.16	5560032006
32	25	8	0.17	5560032008
38	25	5	0.16	5560038005
38	25	8	0.18	5560038008
38	25	10	0.18	5560038010
38	25	6.5	0.19	5560038065
40	25	7	0.166	5560040007
40	25	10	0.19	5560040010
50	25	5	0.27	5560050005
50	25	6	0.26	5560050006
50	25	8	0.3	5560050008
50	25	10	0.32	5560050010
63	25	6	0.44	5560063006
63	25	8	0.43	5560063008
63	25	10	0.46	5560063010
75	25	5	0.46	5560075005
75	25	6	0.45	5560075006
75	25	8	0.46	5560075008
75	25	10	0.51	5560075010
80	25	8	0.46	5560080008
100	25	8	1.15	5560100008
100	25	10	1.15	5560100010
100	25	12	1.284	5560100012
100	25	6.5	1.2	5560100065
125	25	10	1.92	5560125010
150	25	10	3.552	5560150010
150	25	13	3.1	5560150013
200	25	12	6.558	5560200012

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.