Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo

Codice articolo: 6100

Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo tipo 1 in acciaio zincato.



Materiale e colore

Materiale principale

· Acciaio

Materiale

· Acciaio zincato

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo

Codice articolo: 6100

Dimensione nominale	Peso [kg]	Spessore fascia [mm]	Dimensioni delle viti	Numero articolo
35	0.075	1	Vite a brugola M6 x 45	6100030036
40	0.082	1	Vite a brugola M6 x 45	6100035041
45	0.086	1	Vite a brugola M6 x 45	6100040046
50	0.092	1	Vite a brugola M6 x 45	6100045051
55	0.098	1	Vite a brugola M6 x 45	6100050056
58	0.111	1	Vite a brugola M6 x 45	6100053059
60	0.102	1	Vite a brugola M6 x 45	6100055061
65	0.105	1	Vite a brugola M6 x 45	6100060067
70	0.111	1	Vite a brugola M6 x 45	6100065072
75	0.116	1	Vite a brugola M6 x 45	6100070077
80	0.119	1	Vite a brugola M6 x 45	6100075082
85	0.126	1	Vite a brugola M6 x 45	6100080087
90	0.128	1	Vite a brugola M6 x 45	6100085092
95	0.143	1	Vite a brugola M6 x 45	6100090097
100	0.138	1	Vite a brugola M6 x 45	6100095102
105	0.144	1	Vite a brugola M6 x 45	6100098109
110	0.15	1	Vite a brugola M6 x 45	6100105112
115	0.165	1	Vite a brugola M6 x 45	6100110117
125	0.164	1	Vite a brugola M6 x 45	6100120127
145	0.202	1	Vite a brugola M6 x 45	6100140147
155	0.211	1	Vite a brugola M6 x 45	6100150157

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.