Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo

Codice articolo: 6110

Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo in due parti, in acciaio zincato.



Materiale e colore

Materiale principale

· Acciaio

Materiale

· Acciaio zincato

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.

Sistema Pa-Ri: fascetta stringitubo

Codice articolo: 6110

Dimensione nominale	Peso [kg]	Spessore fascia [mm]	Dimensioni delle viti	Numero articolo
70	0.16	1	Vite a brugola M6 x 45	6110057067
75	0.16	1	Vite a brugola M6 x 45	6110062074
80	0.17	1	Vite a brugola M6 x 45	6110067079
85	0.18	1	Vite a brugola M6 x 45	6110072084
90	0.18	1	Vite a brugola M6 x 45	6110077089
95	0.19	1	Vite a brugola M6 x 45	6110082094
100	0.19	1	Vite a brugola M6 x 45	6110087099
105	0.2	1	Vite a brugola M6 x 45	6110092104
110	0.2	1	Vite a brugola M6 x 45	6110097109
115	0.21	1	Vite a brugola M6 x 45	6110102114
120	0.21	1	Vite a brugola M6 x 45	6110107119
125	0.22	1	Vite a brugola M6 x 45	6110112124
130	0.22	1	Vite a brugola M6 x 45	6110117129
135	0.23	1	Vite a brugola M6 x 45	6110122134
140	0.24	1	Vite a brugola M6 x 45	6110127139
145	0.24	1	Vite a brugola M6 x 45	6110132144
150	0.25	1	Vite a brugola M6 x 45	6110137149
155	0.26	1	Vite a brugola M6 x 45	6110142154
160	0.26	1	Vite a brugola M6 x 45	6110147159
165	0.27	1	Vite a brugola M6 x 45	6110152164
175	0.29	1	Vite a brugola M6 x 45	6110162174

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono ritenute accurate e fornite in buona fede; tuttavia, non si assume alcuna garanzia né responsabilità per la completezza e l'aggiornamento delle informazioni riportate. Le pressioni di utilizzo sono valori limite riferiti a una temperatura media di 20 °C. Il raggio di curvatura viene misurato sul lato interno della curva. La documentazione tecnica può essere modificata senza preavviso in qualsiasi momento.