CLAMP 212 EC

Artikelnummer: 2122878

Brugklem met geïntegreerde aarding voor extern gegolfde spiraalslangen, snel en eenvoudig te monteren, herbruikbaar.



Materiaal en kleur

Materiaal behuizing

· roestvrij staal (1.4016)

Materiaal brug

· Roestvast staal (1.4301)

Bestendigheid en normen

Normen

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Overige

Geschikt voor slang

· AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); TIMBERDUC®: 533 AS

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

CLAMP 212 EC

Artikelnummer: 2122878

Voor slang met binnendiameter (Min/Max) [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
30 – 35	0.04	21200272878
38 – 45	0.05	21200352878
50 – 55	0.05	21200452878
60 – 65	0.05	21200552878
70 – 75	0.06	21200652878
80 – 85	0.06	21200752878
90 – 95	0.06	21200852878
100 – 105	0.07	21200952878
110 – 115	0.07	21201052878
120 – 127	0.07	21201152878
130 – 135	0.07	21201252878
140 – 145	0.07	21201352878
150 – 155	0.08	21201452878
160 – 165	0.08	21201552878
170 – 175	1.06	21201652878
180 – 185	0.06	21201752878
190 – 195	0.08	21201852878
200 – 205	0.09	21201952878
210 – 215	0.07	21202052878
250 – 255	0.13	21202452878
300 – 305	0.11	21202952878
320 – 325	0.09	21203152878
350 – 355	0.12	21203452878
400 – 405	0.13	21203952878
500 – 505	0.13	21204952878

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.