

CLAMP 216

Artikelnummer: 2160000

Slangklem voor waterdichte bevestiging van zware, extern gegolfde spiraalslangen, snel en eenvoudig te monteren, herbruikbaar.



Bestendigheid en normen

Normen:

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

RoHS-conform

Materiaal en kleur

Materiaal behuizing: Roestvast staal (1.4016)

Materiaal schroef: staal, verchroomd

Voor slang met binnendiameter	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]	[m]	[kg]	
48 mm	0 m	0.03 kg	21600480000
42 mm	0 m	0.03 kg	21600420000
76 mm	0 m	0.04 kg	21600760000
70 mm	0 m	0.04 kg	21600700000
55 mm	0 m	0.04 kg	21600550000
75 mm	0 m	0.04 kg	21600750000
50 mm	0 m	0.04 kg	21600500000
60 mm	0 m	0.04 kg	21600600000
65 mm	0 m	0.04 kg	21600650000
80 mm	0 m	0.04 kg	21600800000
100 mm	0 m	0.05 kg	21601000000
110 mm	0 m	0.05 kg	21601100000
115 mm	0 m	0.05 kg	21601150000
125 mm	0 m	0.05 kg	21601250000
140 mm	0 m	0.05 kg	21601400000
127 mm	0 m	0.05 kg	21601270000
120 mm	0 m	0.05 kg	21601200000
102 mm	0 m	0.05 kg	21601020000
90 mm	0 m	0.05 kg	21600900000
160 mm	0 m	0.06 kg	21601600000
170 mm	0 m	0.06 kg	21601700000
130 mm	0 m	0.06 kg	21601300000
150 mm	0 m	0.06 kg	21601500000
152 mm	0 m	0.06 kg	21601520000
180 mm	0 m	0.07 kg	21601800000
200 mm	0 m	0.07 kg	21602000000

Over- en onderdruk zijn aanbevolen bedrijfsgrenswaarden; producten kunnen op verzoek zwaarder worden belast. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de bocht van de slang. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn algemene richtwaarden en gelden bij 20 °C. Verdere technische informatie: www.norres-baggerman.com.

CLAMP 216

Artikelnummer: 2160000

Voor slang met binnendiameter	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Artikelnummer
[mm]	[m]	[kg]	
175 mm	0 m	0.07 kg	21601750000
225 mm	0 m	0.08 kg	21602250000
250 mm	0 m	0.08 kg	21602500000
300 mm	0 m	0.1 kg	21603000000
400 mm	0 m	0.12 kg	21604000000