

Brugkleem met bevestigingssoog voor uitwendig gegolfde spiraalslangen, snel en eenvoudig te monteren, herbruikbaar.



## Bestendigheid en normen

### Normen:

REACH volgens --> Techniek / Technische informatie / REACH

RoHS-conform

## Materiaal en kleur

**Materiaal behuizing:** Ederstahl 1.4016 = AISI 430

### Materiaal brug:

Ederstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX)

## Materiaal:

W2; Schellenband: Ederstahl 1.4016 = AISI 430; Schraube: Stahl verzinkt; Gehäuse: Ederstahl 1.4016 = AISI 430; Brücke: Ederstahl 1.4301 = AISI 304 (INOX); Befestigungsöse: Stahl verzinkt

Minimaal klembereik	Maximaal klembereik	Bandbreedte	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ m ]	[ kg ]	
55 mm	75 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700550000
65 mm	85 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700650000
85 mm	105 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700850000
95 mm	115 mm	9 mm	0 m	0 kg	21700950000
115 mm	135 mm	9 mm	0 m	0.06 kg	21701150000
125 mm	145 mm	9 mm	0 m	0.07 kg	21701250000
135 mm	155 mm	9 mm	0 m	0.07 kg	21701350000
145 mm	165 mm	9 mm	0 m	0.07 kg	21701450000
155 mm	175 mm	9 mm	0 m	0.07 kg	21701550000
165 mm	185 mm	9 mm	0 m	0.07 kg	21701650000
175 mm	195 mm	9 mm	0 m	0.08 kg	21701750000
195 mm	215 mm	9 mm	0 m	0.08 kg	21701950000
215 mm	235 mm	12 mm	0 m	0.08 kg	21702150000
245 mm	265 mm	12 mm	0 m	0.12 kg	21702450000
275 mm	295 mm	12 mm	0 m	0.1 kg	21702750000
295 mm	315 mm	12 mm	0 m	0.1 kg	21702950000
315 mm	335 mm	12 mm	0 m	0.1 kg	21703150000
495 mm	515 mm	12 mm	0 m	0.14 kg	21704950000