

Uiterst flexibele koelwaterslang, knikbestendig en bestand tegen hoge en lage temperaturen, ideaal voor temperatuurregeling in de spuitgiettechnologie. Rode buitenmantel.



Constructie en fabricage

Constructie buitenwand:

Glad

Uitvoering binnenwand:

Geëxtrudeerd

Bestendigheid en normen

Normen:

EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand:

Ozonbestendig

UV-bestendig

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Zwart

Kleur buitenwand: Rood

Materiaal buitenwand:

EPDM

Materiaal binnenwand:

EPDM

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -20 °C

Temperatuurbereik tot: 100 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Aluminiumsmelterijen

Coatinginstallaties

Gemeentelijke voertuigen

Waterslang

Toepassingen met heet water

Koelwater

Spuitgietsmachines

Tunnelbouw

Sectoren:

Papierindustrie

Textielindustrie

Agrarische industrie

Bouw

Kunststofverwerkende industrie

Machinebouw

Gemeentelijke techniek

Reinigingsmachine-industrie

Milieu- en reinigingstechniek

Oppervlaktetechniek

Automatiserings industrie

Metaalindustrie

Mijnbouw

Technische specificaties

Medium:

Gas

Stof

Vloeistof

Vaste stof

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Werkdruk	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lenkte	Inlagen	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
9.5 mm	18 mm	20 bar	20 bar	10 bar	60 bar	4.25 mm	75 mm	40 m	0.265 kg	40 m	Textielinlagen	3127009001
12.7 mm	22 mm	20 bar	20 bar	10 bar	60 bar	4.65 mm	100 mm	40 m	0.365 kg	40 m	Textielinlagen	3127013001