

Flexibele TPE-slang voor water, lucht en perslucht met olie, ideaal voor middelzware toepassingen in de industrie, de bouw en werkplaatsen.



Constructie en fabricage

Constructie buitenwand:

Glad

Uitvoering binnenwand:

Geëxtrudeerd

Bestendigheid en normen

Normen:

EN ISO 1307:2008

Resistentie buitenwand:

Ozonbestendig
UV-bestendig
Weerbestendig
Verouderingsbestendig

Materiaal en kleur

Kleur binnenwand: Zwart

Kleur buitenwand: Zwart

Materiaal buitenwand:

Thermoplastisch elastomeer

Materiaal binnenwand:

Thermoplastisch elastomeer

Druk en temperatuur

Temperatuurbereik van: -30 °C

Temperatuurbereik tot: 60 °C

Toepassingen

Toepassingen:

Coatinginstallaties
Irrigatie / bewatering
Persluchtslang
Gemeentelijke voertuigen
Luchtslang
Pneumatische slang
Waterslang
Irrigatie / beregening
Persluchtvoorziening
Compressoren
Lage druk toepassingen
Pneumatische transportsystemen
Perslucht
Ultrapuur en proceswater
Transport van proces- en vers water

Sectoren:

Chemische industrie
Keramische industrie
Papierindustrie
Textielindustrie
Agrarische industrie
Bouw

Tuinbouw

Gemeente diensten
Machinebouw
Reinigingsindustrie
Tabaksindustrie
Auto-industrie
Werktuigbouwkunde
Gemeentelijke voertuig industrie
Reinigingsmachine-industrie
Milieu- en reinigingstechniek
Renewable energy industrie
Pompen- en compressoren industrie
Zeefmachine-industrie
Transport- en verwerkingsindustrie / stortgoedtechniek
Afval- en recyclingsindustrie
Pneumatische en hydraulische industrie
Silo- en transporttechniek industrie
Metaalindustrie
Mijnbouw

Technische specificaties

Medium:

Gas
Vloeistof

Binnendi- ameter	Buitendi- ameter	Werkdruk bij 20 °C	Werk- druk	Werk- druk	Barst- druk	Totale wanddik- te	Buigrad- ius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewic- ht	Lengt- e	Inlagen	Artikelnumm- er
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
16 mm	26 mm	15 bar	15 bar	10 bar	45 bar	5 mm	120 mm	50 m	0.45 kg	50 m	Polyester inlagen	3200016026
19 mm	28 mm	15 bar	15 bar	10 bar	45 bar	4.5 mm	150 mm	50 m	0.45 kg	25 m, 50 m	Polyester inlagen	3200019027

Artikelnummer: 3200

Binnendiameter	Buitendiameter	Werkdruk bij 20 °C	Werkdruk	Werkdruk	Barstdruk	Totale wanddikte	Buigradius	Max. productielengte (MOQ op aanvraag)	Gewicht	Lengte	Inlagen	Artikelnummer
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[bar]	[bar]	[mm]	[mm]	[m]	[kg]	[m]		
25 mm	36 mm	15 bar	15 bar	10 bar	45 bar	5.5 mm	200 mm	40 m	0.795 kg	40 m	Polyester inlagen	3200025036