
Boss - Stoomslangkoppelingen

Artikelnummer: 5410

Boss systeem: Stoomslangkoppeling, Slangpilaar met borgrand, vleugelmoer en spud met NPT binnendraad



Druk en temperatuur

Max. stoomtemperatuur

· 210 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

· Staal

Materiaal

· Gegalvaniseerd staal

Schroefdraad

Norm draad

· ANSI / ASME B 1.20.1/3

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Boss - Stoomslangkoppelingen

Artikelnummer: 5410

Voor slang met binnendiameter [mm]	Binnendraad [inch]	Draad type	Gewicht [kg]	Artikelnummer
19	3/4"	NPT-schroefdraad	0.837	5410019000
25	1"	NPT-schroefdraad	0.842	5410025000
32	1.1/4"	NPT-schroefdraad	1.6	5410032000
38	1.1/2"	NPT-schroefdraad	1.648	5410038000
51	2"	NPT-schroefdraad	2.44	5410050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.