Boss - Hogedruk stoomslangkoppelingen

Artikelnummer: 5411

Boss Hogedruk stoomslangkoppelingen, slangpilaar met borgrand en buitendraad



Druk en temperatuur

Max. stoomtemperatuur

· 210 °C

Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

· Staal

Materiaal

· Gegalvaniseerd staal

Schroefdraad

Norm draad

· ANSI / ASME B 1.20.1/3

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Boss - Hogedruk stoomslangkoppelingen

Artikelnummer: 5411

Voor slang met binnendiameter [mm]	Draad type	Buitendraad [inch]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
19	NPT-schroefdraad	3/4"	0.179	5411019000
25	NPT-schroefdraad	1"	0.289	5411025000
32	NPT-schroefdraad	1.1/4"	0.594	5411032000
38	NPT-schroefdraad	1.1/2"	0.867	5411038000
51	NPT-schroefdraad	2"	1.387	5411050000

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.