

Kamlok mannelijk - type F met buitendraad, gemaakt van polypropyleen.



## Schroefdraad

**Norm draad:**

DIN EN ISO 228-1

## Bestendigheid en normen

**Normen:**

A-A 59326 25/09/98 (voorheen MIL-C 27487)

## Materiaal en kleur

**Hauptmaterial:** Polypropyleen (PP)

**Materiaal:**

Polypropyleen

Nominale afmeting	Draad type	Werkdruk	Gewicht	Artikelnummer
		[ bar ]	[ kg ]	
3"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	3 bar	0.284 kg	5503075000
4"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	3 bar	0.537 kg	5503100000
1/2"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.02 kg	5503013000
3/4"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.023 kg	5503019000
1"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.04 kg	5503025000
1.1/4"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.063 kg	5503032000
1.1/2"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.081 kg	5503038000
2"	BSPT-schroefdraad / R-schroefdraad	5 bar	0.126 kg	5503050000