

# Safety clamps

Artikelnummer: 5560

Tweedelige aluminium klemschalen, voor koppelingen met gladde of gecombineerde slangpilaren voorzien van borgrand.



## Beschrijving

**Accessoires:** Inclusief inbusbouten en moeren

## Bestendigheid en normen

**Normen:**  
EN 14420-3

## Materiaal en kleur

**Hauptmaterial:** Aluminium  
**Materiaal:**  
Aluminium

Minimaal klembereik	Maximaal klembereik	Voor slang met binnendiameter	Werkdruk	Totale wanddikte	Gewicht	Binnendiameter klemschaal	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ bar ]	[ mm ]	[ kg ]	[ mm ]	
22 mm	24 mm	-	25 bar	5 mm	0.11 kg	13 mm	5560013005
30 mm	33 mm	-	25 bar	6 mm	0.14 kg	19 mm	5560019006
34 mm	37 mm	-	25 bar	5 mm	0.15 kg	25 mm	5560025005
36 mm	39 mm	-	25 bar	6 mm	0.15 kg	25 mm	5560025006
41 mm	44 mm	-	25 bar	5 mm	0.14 kg	32 mm	5560032005
43 mm	46 mm	32 mm	25 bar	6 mm	0.16 kg	32 mm	5560032006
47 mm	50 mm	-	25 bar	5 mm	0.16 kg	38 mm	5560038005
47 mm	50 mm	-	25 bar	8 mm	0.17 kg	32 mm	5560032008
50 mm	53 mm	-	25 bar	6.5 mm	0.19 kg	38 mm	5560038065
53 mm	56 mm	-	25 bar	7 mm	0.166 kg	40 mm	5560040007
53 mm	56 mm	-	25 bar	8 mm	0.18 kg	38 mm	5560038008
57 mm	60 mm	-	25 bar	10 mm	0.18 kg	38 mm	5560038010
58 mm	61 mm	-	25 bar	10 mm	0.19 kg	40 mm	5560040010
59 mm	62 mm	-	25 bar	5 mm	0.27 kg	50 mm	5560050005
62 mm	64 mm	-	25 bar	6 mm	0.26 kg	50 mm	5560050006
63 mm	67 mm	-	25 bar	8 mm	0.3 kg	50 mm	5560050008
69 mm	71 mm	-	25 bar	10 mm	0.32 kg	50 mm	5560050010
74 mm	77 mm	-	25 bar	6 mm	0.44 kg	63 mm	5560063006
78 mm	82 mm	-	25 bar	8 mm	0.43 kg	63 mm	5560063008
84 mm	87 mm	-	25 bar	10 mm	0.46 kg	63 mm	5560063010
85 mm	88 mm	-	25 bar	5 mm	0.46 kg	75 mm	5560075005
87 mm	90 mm	-	25 bar	6 mm	0.45 kg	75 mm	5560075006
88 mm	93 mm	-	25 bar	8 mm	0.46 kg	75 mm	5560075008
94 mm	97 mm	-	25 bar	8 mm	0.46 kg	80 mm	5560080008
94 mm	97 mm	-	25 bar	10 mm	0.51 kg	75 mm	5560075010
111 mm	115 mm	-	25 bar	6.5 mm	1.2 kg	100 mm	5560100065
114 mm	119 mm	100 mm	25 bar	8 mm	1.15 kg	100 mm	5560100008

Over- en onderdruk zijn aanbevolen bedrijfsgrenswaarden; producten kunnen op verzoek zwaarder worden belast. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de bocht van de slang. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle gegevens zijn algemene richtwaarden en gelden bij 20 °C. Verdere technische informatie: [www.norres-baggerman.com](http://www.norres-baggerman.com).

# Safety clamps

Artikelnummer: 5560

Minimaal klembereik	Maximaal klembereik	Voor slang met binnendiameter	Werkdruk	Totale wanddikte	Gewicht	Binnendiameter klemschaal	Artikelnummer
[ mm ]	[ mm ]	[ mm ]	[ bar ]	[ mm ]	[ kg ]	[ mm ]	
118 mm	122 mm	-	25 bar	10 mm	1.15 kg	100 mm	5560100010
122 mm	126 mm	-	25 bar	12 mm	1.284 kg	100 mm	5560100012
143 mm	148 mm	-	25 bar	10 mm	1.92 kg	125 mm	5560125010
168 mm	174 mm	-	25 bar	10 mm	3.552 kg	150 mm	5560150010
174 mm	180 mm	-	25 bar	13 mm	3.1 kg	150 mm	5560150013
222 mm	229 mm	-	25 bar	12 mm	6.558 kg	200 mm	5560200012