Safety clamps

Artikelnummer: 5561

Tweedelige roestvrijstalen klemschalen, voor koppelingen met gladde of gecombineerde slangpilaren voorzien van borgrand.



Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

· Roestvrij staal

Materiaal

· Roestvast staal (1.4408)

Bestendigheid en normen

Normen

· EN 14420-3

Beschrijving

Accessoires

· Inclusief RVS inbus bouten en moeren

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Safety clamps

Artikelnummer: 5561

Voor slang met binnendiameter [mm]	Werkdruk [bar]	Totale wanddikte [mm]	Gewicht [kg]	Artikelnummer
25	25	6	0.35	5561025006
32	25	6	0.38	5561032006
38	25	6.5	0.45	5561038065
50	25	5	0.64	5561050005
50	25	6	0.7	5561050006
50	25	8	0.69	5561050008
63	25	6	1.06	5561063006
63	25	8	1.12	5561063008
75	25	6	1.16	5561075006
75	25	8	1.21	5561075008
100	25	8	2.96	5561100008
100	25	6.5	2.82	5561100065

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.