Klembanden systeem "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6170

Klembanden systeem Pa-Ri - type 1 - 1-delig, gemaakt van roestvrij staal.



Materiaal en kleur

Hoofdmateriaal

· Roestvrij staal

Materiaal

· Roestvast staal (1.4301)

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Klembanden systeem "Pa-Ri"

Artikelnummer: 6170

Nominale afmeting	Gewicht [kg]	Banddikte [mm]	Schroef afmeting	Artikelnummer
33	0.085	1	Inbusschroef M6 x 45	6170025031
35	0.087	1	Inbusschroef M6 x 45	6170030036
40	0.094	1	Inbusschroef M6 x 45	6170035041
45	0.099	1	Inbusschroef M6 x 45	6170040046
50	0.105	1	Inbusschroef M6 x 45	6170045051
55	0.106	1	Inbusschroef M6 x 45	6170050056
60	0.113	1	Inbusschroef M6 x 45	6170055061
65	0.117	1	Inbusschroef M6 x 45	6170060066
70	0.123	1	Inbusschroef M6 x 45	6170065072
75	0.128	1	Inbusschroef M6 x 45	6170070077
80	0.134	1	Inbusschroef M6 x 45	6170075082
85	0.138	1	Inbusschroef M6 x 45	6170080087
90	0.142	1	Inbusschroef M6 x 45	6170085092
95	0.149	1	Inbusschroef M6 x 45	6170090097
100	0.157	1	Inbusschroef M6 x 45	6170095102
110	0.164	1	Inbusschroef M6 x 45	6170105112
120	0.173	1	Inbusschroef M6 x 45	6170115122
130	0.184	1	Inbusschroef M6 x 45	6170125132
135	0.19	1	Inbusschroef M6 x 45	6170130137
140	0.193	1	Inbusschroef M6 x 45	6170135142
150	0.2	1	Inbusschroef M6 x 45	6170145152
160	0.215	1	Inbusschroef M6 x 45	6170155162
170	0.226	1	Inbusschroef M6 x 45	6170165172
180	0.233	1	Inbusschroef M6 x 45	6170175182
190	0.25	1	Inbusschroef M6 x 45	6170185192
200	0.26	1	Inbusschroef M6 x 45	6170195203

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.