Mikalor Supra - Breedbandklem

Artikelnummer: 6202

Eendelige zware slangklem uit één stuk met afgeronde kanten en een opklapbaar brugstuk.



Materiaal en kleur

Materiaal behuizing

· roestvrij staal (1.4016)

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Mikalor Supra - Breedbandklem

Artikelnummer: 6202

Gewicht [kg]	Artikelnummer
0.027	6202017019
0.027	6202019021
0.028	6202021023
0.028	6202023025
0.03	6202025027
0.031	6202027029
0.052	6202029031
0.053	6202031034
0.054	6202034037
0.055	6202037040
0.056	6202040043
0.06	6202043047
0.062	6202047051
0.064	6202051055
0.072	6202055059
0.073	6202059063
0.076	6202063068
0.127	6202068073
0.128	6202073079
0.131	6202079085
0.135	6202085091
0.139	6202091097
0.143	6202097104
0.158	6202104112
0.16	6202112121
0.165	6202121130
0.261	6202130140
0.27	6202140150
0.279	6202150162
0.292	6202162174
0.303	6202174187
0.316	6202187200
0.319	6202200213
0.322	6202213226
0.34	6202226239
0.356	6202239252
0.367	6202252265
0.379	6202265278
0.384	6202278291
0.394	6202291304
0.404	6202304317
0.414	6202317330

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.

Mikalor Supra - Breedbandklem

Artikelnummer: 6202

Gewicht [kg]	Artikelnummer
0.424	6202330343
0.438	6202343356
0.448	6202356369
0.456	6202369382
0.468	6202382395
0.476	6202395408

Alle informatie in dit technische gegevensblad is zorgvuldig gecontroleerd; desondanks kan geen garantie of aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de opgenomen informatie. Overdruk en onderdruk zijn bedrijfsgrenswaarden bij 20 °C. De buigradius wordt gemeten aan de binnenzijde van de slangbocht. Technische wijzigingen voorbehouden.