CLAMP 216

Nr artykułu: 2160000

Opaska zaciskowa do wodoszczelnego mocowania ciężkich, karbowanych na zewnątrz węży spiralnych, szybka i łatwa w montażu, wielokrotnego użytku.



Materiał i kolor

Materiał korpus

· stal nierdzewna (1.4016)

Materiał zaciski taśmowe

· stal nierdzewna (1.4016)

Materiał śruba

· stal, chromianowana

Odporność i normy

Normy

· REACH (EG 1907/2006), RoHS

Inne

Nadaje się do węża

· AIRDUC®: 345; 355 + 356 (AS/ FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC)

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.

CLAMP 216

Nr artykułu: 2160000

Dla średnicy wewnętrznej węża [mm]	Waga [kg]	Numer artykułu
42	0.03	21600420000
48	0.03	21600480000
50	0.04	21600500000
55	0.04	21600550000
60	0.04	21600600000
65	0.04	21600650000
70	0.04	21600700000
75	0.04	21600750000
76	0.04	21600760000
80	0.04	21600800000
90	0.05	21600900000
100	0.05	21601000000
102	0.05	21601020000
110	0.05	21601100000
115	0.05	21601150000
120	0.05	21601200000
125	0.05	21601250000
127	0.05	21601270000
130	0.06	21601300000
140	0.05	21601400000
150	0.06	21601500000
152	0.06	21601520000
160	0.06	21601600000
170	0.06	21601700000
175	0.07	21601750000
180	0.07	21601800000
200	0.07	21602000000
225	0.08	21602250000
250	0.08	21602500000
300	0.1	21603000000
400	0.12	21604000000

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.