

Specjalna gwintowana wkładka uszczelniająca dopasowana do zewnętrznego konturu węży



Odporność i normy

Normy:

REACH zgodnie z --> Technika /
Informacje techniczne / REACH

dostosowany do przepisów dyrektywy
RoHS

Cięnienie i temperatura

Normalny zakres temperatury od: -40 °C

Normalny zakres temperatury do: 90 °C

Krótkotrwały szczyt temperatury: 125 °C

Szerokość nominalna mm [mm]	Rozmiar nominalny	Długość średnicy wewnętrznej węży [mm]	Maksymalna długość produkcji (Minimalna ilość na zapytanie) [m]	Waga [kg]	Numer artykułu
25 mm	25 mm	25 mm	0 m	0.03 kg	23100252921
32 mm	32 mm	32 mm	0 m	0.04 kg	23100322921
40 mm	40 mm	40 mm	0 m	0.04 kg	23100402921
38 mm	38 mm	38 mm	0 m	0.04 kg	23100382921
50 mm	50 mm	50 mm	0 m	0.06 kg	23100502921
65 mm	65 mm	65 mm	0 m	0.06 kg	23100652921
75 mm	75 mm	75 mm	0 m	0.11 kg	23100752921
80 mm	80 mm	80 mm	0 m	0.16 kg	23100802921
100 mm	100 mm	100 mm	0 m	0.31 kg	23101002921