

Opaski Super Clamps

Nr artykułu: 6200

Jednoczęściowa opaska zaciskowa do średnich obciążeń, wykonana ze stali ocynkowanej.



Materiał i kolor

Materiał korpusu

- Stal ocynkowana

Kompatybilność

Typ montażu

- Panagkabit na clamp

Opaski Super Clamps

Nr artykułu: 6200

Zakres zacisku (min/max) [mm]	Waga [kg]	Grubość taśmy [mm]	Wymiary śrub	Numer artykułu
26 – 28	0.032	0.6	M5 x 40	6200026028
29 – 31	0.051	0.8	M6 x 60	6200029031
32 – 35	0.052	0.8	M6 x 60	6200032035
36 – 39	0.054	0.8	M6 x 60	6200036039
40 – 43	0.055	0.8	M6 x 60	6200040043
44 – 47	0.09	1.2	M6 x 70	6200044047
48 – 51	0.093	1.2	M6 x 70	6200048051
52 – 55	0.094	1.2	M6 x 70	6200052055
56 – 59	0.09	1.2	M6 x 70	6200056059
60 – 63	0.102	1.2	M6 x 70	6200060063
64 – 67	0.105	1.2	M6 x 70	6200064067
68 – 73	0.152	1.5	M8 x 70	6200068073
74 – 79	0.157	1.5	M8 x 70	6200074079
80 – 85	0.161	1.5	M8 x 70	6200080085
86 – 91	0.168	1.5	M8 x 70	6200086091
92 – 97	0.172	1.5	M8 x 70	6200092097
98 – 103	0.178	1.5	M8 x 75	6200098103
104 – 112	0.189	1.5	M8 x 75	6200104112
113 – 121	0.193	1.5	M8 x 75	6200113121
122 – 130	0.202	1.5	M8 x 75	6200122130
131 – 139	0.279	1.5	M10 x 85	6200131139
140 – 148	0.286	1.5	M10 x 85	6200140148
149 – 161	0.298	1.5	M10 x 85	6200149161
162 – 174	0.312	1.5	M10 x 85	6200162174
175 – 187	0.308	1.5	M10 x 85	6200175187
188 – 200	0.381	1.5	M10 x 100	6200188200
201 – 213	0.332	1.5	M10 x 100	6200201213
214 – 226	0.351	1.5	M10 x 100	6200214226
227 – 239	0.366	1.5	M10 x 100	6200227239
240 – 252	0.38	1.5	M10 x 100	6200240252

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej zostały starannie sprawdzone; mimo to nie ponosimy gwarancji ani odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zawartych informacji. Nadciśnienie i podciśnienie są granicznymi wartościami roboczymi przy 20 °C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża. Zastrzega się prawo do zmian technicznych.